

HPSG2-12V10A-D

10A Impuls-Puffer-Netzteil

7515725



- universelles 13,8VDC 10A Puffernetzteil
- Kurzschlusschutz (SCP)
- Überspannungsschutz (OVP + AC-Ausgang)
- Überlastschutz (OLP)
- Akku-Tiefentladeschutz (UVP)
- sabotagesgeschützt
- Platz für: 1x bis 40Ah/12V Akku
- Metallgehäuse für Wandmontage

TECHNISCHES DATENBLATT

Leistung Netzteil	9A (+ 1A Akkuladestrom)
Abmessungen B x H x T	330 x 380 x 173 mm
Gewicht	5,9 kg
Akkukapazität	1x bis 40Ah/12V
Ausgangsspannung	13,8 VDC
Farbe	RAL9003 (weiß)
Betriebstemperatur	-10° C bis +40° C
Sabotageschutz	Öffnen
Entspricht den Normen	EN50131, Stufe 1÷2
Störausgang	Elektronischer Schaltkontakt: 1A@ 30VDC/50VAC
Gehäuse	Stahlblech DC01 1mm
Geeignet für	universell einsetzbar

Das gepufferte Netzteil HPSG2-12V10A-D wird als unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise von Alarmsystemen mit stabilisierten Spannungsanforderungen 12V DC (+/-15%) eingesetzt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 13,8V DC mit einer Leistung von 9A +1A Akkuladestrom. Beim Ausfall der Netzspannung wird unterbrechungsfrei auf die Akku-Spannung umgeschaltet.

Die Konstruktion des Netzteils basiert auf dem Modul eines Impuls-Netzteils, mit hoher Energie-Leistung, in einem Metallgehäuse (Farbe RAL 9003) und mit Platz für einen Akku bis 40Ah/12V. Das HPSG2-12V10A-D wird fertig vorinstalliert in einem sabotagesgeschützten Metallgehäuse geliefert.