

HPSG2-24V2A-B

2A Impuls-Puffer-Netzteil

7515735



- universelles 27,6VDC 2A Puffernetzteil
- Kurzschlusschutz (SCP)
- Überspannungsschutz (OVP + AC-Ausgang)
- Überlastschutz (OLP)
- Akku-Tiefentladeschutz (UVP)
- sabotagegeschützt
- Platz für: 2x bis 7Ah/12V Akku
- Metallgehäuse für Wandmontage

TECHNISCHES DATENBLATT

Betriebstemperatur	-10° C bis +40° C
Störausgang	Elektronischer Schaltkontakt: 1A@ 30VDC/50VAC
Entspricht den Normen	EN50131, Stufe 1÷2
Sabotageschutz	Öffnen
Leistung Netzteil	2A (+ 0,5A/1A Akkuladestrom)
Geeignet für	universell einsetzbar
Gehäuse	Stahlblech DC01 0,7mm
Farbe	RAL9003 (weiß)
Gewicht	1,9 kg
Ausgangsspannung	27,6 VDC
Abmessungen B x H x T	230 x 300 x 82 mm
Akkukapazität	2x bis 7Ah/12V

Das gepufferte Netzteil HPSG2-24V2A-B wird als unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise von Alarmsystemen mit stabilisierten Spannungsanforderungen 24V DC (+/-15%) eingesetzt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 27,6V DC mit einer Leistung von 2A +0,5A Akkuladestrom. Beim Ausfall der Netzspannung wird unterbrechungsfrei auf die Akku-Spannung umgeschaltet.

Die Konstruktion des Netzteils basiert auf dem Modul eines Impuls-Netzteils, mit hoher Energie-Leistung, in einem Metallgehäuse (Farbe RAL 9003) und mit Platz für zwei Akkus bis 7Ah/12V. Das HPSG2-24V2A-B wird fertig vorinstalliert in einem sabotagegeschützten Metallgehäuse geliefert.